

Mechanika Tisku a Papír

Způsob tisku	Termo (přímý tepelný tisk)
Rychlost tisku	70 mm za sekundu (cca 19 řádků/s)
Rozlišení	384 bodů na řádek
Písmo (Font A)	12 x 24 bodů (42 znaků na řádek)
Typ a šířka papíru	Termopapír; 58 mm
Max. průměr role	65 mm
Životnost hlavy	50 km vytisknutého textu



Konstrukce a Provozní Údaje

Napájení	DC 12V / 3,5A
Stříhač (řezačka)	Ne (papír se odtrhává ručně o hranu)
Pracovní teplota	0 °C až 45 °C
Rozměry (Š x D x V)	125 x 198 x 96 mm
Hmotnost	0,9 kg

Elektronika ovládaní a Kódy

Rozhraní (připojení)	RS232, Virtual RS232C, Bluetooth® ready
Ovládací jazyk	ESC/POS (standardní protokol)
Zákaznický displej	Integrovaný LCD (2 řádky x 20 znaků)
Čárové kódy	UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128
Port pro zásuvku	Ano (možnost připojit pokladní zásuvku)
Kuchyňský režim	Ne (tiskárna nepodporuje funkce pro kuchyně)



Pegassino FT G.5870