

SRP-350V



Charakteristika tisku

Metoda tisku	Přímý termální
Rychlost tisku	SRP-350V: Až 300 mm/sec SRP-352V: Až 270 mm/sec
Rozlišení tisku	SRP-350V: 180 dpi SRP-352V: 203 dpi
Šířka tisku	Až 72 mm
Senzory	Konec papíru, Blížící se konec papíru, Otevřený kryt, Visibility Intelligence Sensor

Kódy

1D Čárové kódy	Coda Bar, Code 39, 93, 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D Čárové kódy	Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar, PDF417, QR code

Software a SDK

Emulace	BXL / POS™
Ovladače a Utility	Windows, Mac, Linux, Virtuální COM, Network Auto Installer
Vývojářské nástroje	SDK pro Android, iOS, Windows, Linux, Xamarin, Cordova, MAUI, Flutter, React Native
Design a správa	mPrint App, Cloud Server Print, Web App Print, BIXOLON Profile Manager (XPM™, XCM™)

Příslušenství

V balení	Papír, AC/DC adaptér, kryt kabelu, napájecí kabel, USB kabel (1,8 m)
Volitelné doplňky	Vestavěný adaptér, vertikální stojan, držák na zed, ochranný kryt proti políti, externí bzučák, sériový/paralelní kabel

Výkon a Rozhraní

Paměť	64 MB SDRAM, 64 MB Flash
Vyrovňovací paměť	NV Image: 256 kB; Receive: 4 kB; User Define: 12 kB
Rozhraní	Standard: USB 2.0 FS Volitelně: ① USB + Sériové, ② USB + Paralelní, ③ USB + Ethernet, ④ USB + Dual Serial (pouze KOR)

Prostředí

Teplota a vlhkost	Provozní: 0~40°C, 10~80% RH Skladovací: -20~60°C, 10~90% RH
-------------------	---



3palcová termální POS tiskárna

Charakteristika médií

Typ média	Účtenka
Šířka média	80 mm (Volitelně 58 mm)
Rozměry role	Průměr až 83 mm; Tloušťka 0,05 až 0,08 mm
Vkládání	Snadné vkládání papíru (Easy Paper Loading)

Fyzické rozměry

Rozměry (Š x D x V)	145 x 204 x 146 mm
Hmotnost	1,6 kg (3,52 lbs.)
Elektrické parametry	EnergyStar®, Externí adaptér 100-240V, 50/60 Hz
Port zásuvky	2 porty (přes Y-adaptér)

Písma a Grafika

Velikost znaků	Písmo A: 12x24, B: 9x17, C: 9x24, KOR/CHN/JPN: 24x24
Znaků na řádek	Písmo A: 42, Písmo B/C: 64, KOR/CHN/JPN: 21
Sady a grafika	95 alfanumerických; 32 mezinárodních; Grafika 128x35 stran