

SPP-R310



Charakteristika tisku

Metoda tisku	Přímý termální
Rychlost tisku	Účtenka: Až 100 mm/sec Linerless (bezpodložková): Až 80 mm/sec
Rozlišení tisku	203 dpi
Šířka tisku	Až 72 mm
Senzory	Konec papíru, Otevřený kryt, Černá značka (volitelně), Mezera (volitelně)

Kódy

1D Čárové kódy	Codabar, Code 39, 93, 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D Čárové kódy	Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

Software a SDK

Emulace	BXL / POS™
Vývojářské nástroje	SDK pro Android, iOS, Windows, Linux, Xamarin, Web Print, Cordova, MAUI, Flutter, React Native
Design a tisk	mPrint App (Android, iOS)

Příslušenství

V balení	Spona na opasek, Baterie, Nabíječka, Napájecí kabel, Papír
Volitelné doplňky	Popruh, Pouzdro, Ochranné pouzdro, Ramenní popruh, Nabíjecí kolébka (jednoduchá/čtyřnásobná), Autonabíječka, RAM Mount držák do auta, Serial/USB kabel

Výkon a Rozhraní

Paměť	8 MB SDRAM, 4 MB Flash
Rozhraní	Standard: USB 2.0 FS + Sériové Volitelně: USB + Sériové + Bluetooth® nebo WLAN (802.11a/b/g/n)
Odolnost	Krytí IP54 (odolnost proti prachu a vodě), Pád z výšky 1,8 m

Prostředí

Teplota a vlhkost	Provozní: -15 až 50 °C Skladovací: -30 až 70 °C Provozní: 10 až 80% RH
-------------------	--



3palcová mobilní tiskárna účtenek

Charakteristika médií

Typ média	Účtenka, Štítek, Linerless (volitelně)
Šířka média	80 mm
Rozměry role	Průměr role až 50 mm; Tloušťka 0,07 až 0,005 mm

Fyzické rozměry

Rozměry (Š x D x V)	105 x 126 x 58 mm
Hmotnost	Včetně baterie: 385 g Včetně MSR: 405 g Papír: 133 g
Elektrické parametry	7.2 V Li-ion, 3200 mAh, Doba nabíjení: do 4 hodin, EnergyStar®

Písma a Grafika

Velikost znaků	Písmo A: 12x24, B: 9x17, C: 9x24, KOR/CHN/JPN: 24x24
Znaků na řádek	Písmo A: 48; Písmo B a C: 64
Sady a grafika	95 alfanumerických, 32 mezinárodních, Volitelně Unicode (UTF-8, UTF-16LE/BE)

Ostatní

Čtečka karet	Integrovaná čtečka MSR (volitelně): 3 Track (T-DES/DUKPT)
Spotřeba mat.	B-linerless™ (kompatibilní spotřební materiál)

