

PT58C



Hlavní vlastnosti

Hliníková konstrukce	zajišťuje pevnost a stabilitu
Snadný přístup / servis krytu M.2 SSD	pro rychlou výměnu nebo upgrade disku
Těsnění rámu gumovým těsněním	konstrukce navržena pro odolnost dle standardu IP65
Komplexní oboustranná podpora montáže periferií	čtečky MSR, otisk prstů, iButton, RFID a 2D scannery
Podpora displejů	10,1" druhého displeje a 2x20 LCM
Inovativní design pro pasivní chlazení	Provoz bez ventilátoru (bezhlučný)
4,8mm super tenký okraj	moderní minimalistický design
VEESA 75/100	Pro montáž na tyč nebo na stěnu.



Konfigurace

Procesor	Typ	Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412	Intel® Alder Lake-P i5-1235U / i3-1215U
	Frekvence	2,0 GHz (až 2,60 GHz)	1,3 GHz / 1,2 GHz (až 4,4 GHz)
Paměť	RAM (v základu)	1 x 8 GB DDR4 SO-DIMM	1 x 8 GB DDR5 SO-DIMM
	Max. kapacita	Až 16 GB	Až 32 GB
Úložiště	SSD	128 GB M.2 SSD (standardně)	128 GB M.2 SSD (standardně)
Bezpečnost	TPM	Intel F/W	Intel F/W
Napájení	Adaptér	65 W (DC +19 V)	90 W (DC +19 V)
Software	Operační systém	Windows 10 & 11 (64 bit) / Linux	Windows 10 & 11 (64 bit) / Linux

Konstrukce

Displej	15,6" 16:9 TFT LCD
Rozlišení	1920 x 1080 (Full HD)
Jas	250 nitů
Dotyk	PCAP multi-touch (kapacitní), True-Flat design
USB	3 x USB 3.1 / 3 x USB 2.0 / 1 x Type-C (DP+PD)
Sériové (COM)	2 x RJ48 (napájené DC 0/5/12 V přes BIOS)
Síť (LAN)	1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)
Zásuvka	1 x RJ11 (podpora pro 2 pokladniční zásuvky, 12/24 V)
Audio	2 x 2 W interní reproduktory
Materiál	Hliníkový odlitek s plastovými kryty
Odolnost	IP65 (přední panel proti prachu a stříkající vodě)
Rozměry	361,6 x 300,5 x 191,9 mm
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Periferie	iButton, RFID, čtečka otisků, 2D skener, MSR čtečka, 10,1" druhý displej

Teplota bez odvodu tepla

teplota (degC)



Teplota s odvodem tepla

